

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	CONTURA Ausschreibungstext	2
1.01	CONTURA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie	2
1.02	CONTURA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST	6
1.03	CONTURA Zubehör	11
	Zusammenstellung	13

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	CONTURA Ausschreibungstext			
---	-----------------------------------	--	--	--

1.01	CONTURA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie			
------	---	--	--	--

1.01.010	für Deckenmontage, 230V AC/DC, Erkennungsweite 25m			
----------	---	--	--	--

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel	:	12 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²
Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=260mm H=80mm (+130mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis		
Erkennungsweite	:	25m
Typ / Bezeichnung	:	CL61 D E220 SN 20

0 St		
------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.020 für Deckenmontage, 230V AC/DC, Erkennungsweite 34m

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel	:	12 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²
Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=340mm H=80mm (+170mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis		
Erkennungsweite	:	34m
Typ / Bezeichnung	:	CL81 D E220 SN 20

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.030 für Wandmontage, 230V AC/DC, Erkennungsweite 25m

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Wandmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel	:	12 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²
Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=260mm H=80mm (+130mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis		
Erkennungsweite	:	25m
Typ / Bezeichnung	:	CL61 W E220 SN 20

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.01.040	für Wandmontage, 230V AC/DC, Erkennungsweite 34m			
	Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung. Gehäusematerial : Stahlblech verzinkt Gehäuseausführung : Schutzklasse I, Schutzart IP32 Farbe des Gehäuses : weiß, RAL9016 Befestigung : Wandmontage Nennspannung : 230V 0-60Hz (AC/DC) Leistungsaufnahme AC : max. 9,0VA Leistungsaufnahme DC : Max. 4,7W Leuchtmittel : 18 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h Lichtfarbe : 4000K neutral weiß Leuchtdichte im Netzbetrieb : 200 Cd/m² Leuchtdichte im Notbetrieb : 200 Cd/m² Abmessung Gehäuse (Scheibe) : L=340mm H=80mm (+170mm) T=52mm Piktogramm : 4 steckbare Piktogramm-Folien nach DIN/EN7010 zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach Erfordernis : Erkennungsweite : 34m Typ / Bezeichnung : CL81 W E220 SN 20			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.050	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.060	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
	0 St			
Summe 1.01	CONTURA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02	CONTURA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			
------	---	--	--	--

1.02.010	für Deckenmontage, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 25m			
----------	---	--	--	--

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Leuchtmittel	:	12 * LED 140 Lumen - mittlere
Lebensdauer >35000h	:	
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=260mm H=80mm (+130mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis	:	
Erkennungsweite	:	25m
Typ / Bezeichnung	:	CL61 D AX3 SN 20

0 St		
------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.020	für Deckenmontage, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 34m			
----------	---	--	--	--

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Leuchtmittel	:	18 * LED 140 Lumen - mittlere
Lebensdauer >35000h	:	
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=340mm H=80mm (+170mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
	:	zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis	:	
Erkennungsweite	:	34m
Typ / Bezeichnung	:	CL81 D AX3 SN 20

0 St		
-------------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.030 für Wandmontage, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 25m

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Wandmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Leuchtmittel	:	12 * LED 140 Lumen - mittlere
Lebensdauer >35000h	:	
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=260mm H=80mm (+130mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
	:	zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis	:	
Erkennungsweite	:	25m
Typ / Bezeichnung	:	CL61 W AX3 SN 20

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.040	für Wandmontage, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 34m			
----------	---	--	--	--

Rettungszeichenleuchte im quaderförmigen Design, montage- und anschlussfreundliches, 2teiliges Gehäuse aus verzinktem, weiß (oder nach Vorgabe) Pulver beschichtetem Stahlblech, Basisteil für Wand oder Deckenmontage mit Steckbuchse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln, homogene, Vorschriften konforme Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogramm-Set mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung.

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	weiß, RAL9016
Befestigung	:	Wandmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Leuchtmittel	:	18 * LED 140 Lumen - mittlere
Lebensdauer >35000h	:	
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Abmessung Gehäuse (Scheibe)	:	L=340mm H=80mm (+170mm) T=52mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis	:	
Erkennungsweite	:	34m
Typ / Bezeichnung	:	CL81 W AX3 SN 20

0 St

.....

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.050	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)
----------	---

0 St

.....

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.060	vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)
----------	---

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.080	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.090	vorstehende Leuchte fest eingestellt auf 8 Stunden Notbetriebsdauer (z.B. für Beherbergungsstätten) bei reduziertem Lichtstrom (BLF40%)			
	0 St			
Summe 1.02	CONTURA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	CONTURA Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.010	Sonderfarbe nach Wahl des Bauherrn (RAL ____)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.020	Zentralpendel 1 M13 50cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.030	Zentralpendel 1 M13 100cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.040	Piktogramm-Set 90° gedreht (Ausleger) für seitliche Wandmontage			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.050	Piktogramm-Set 4teilig, mit schrägen Pfeilen			
	für Fluchtwegrichtungen aufwärts und abwärts			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.060	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.070 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.080 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St

.....

nur EP

Summe 1.03	CONTURA Zubehör	
------------	-----------------	-------

Summe 1	CONTURA Ausschreibungstext	
---------	----------------------------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	CONTURA Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	