

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	DFL Ausschreibungstext	2
1.01	DFL Rettungszeichenleuchte für dynamische Fluchtweglenkung, Zentralbatterie	2
1.02	DISPLAY Zubehör	4
	Zusammenstellung	6

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	DFL Ausschreibungstext			
---	-------------------------------	--	--	--

1.01	DFL Rettungszeichenleuchte für dynamische Fluchtweglenkung, Zentralbatterie			
------	--	--	--	--

1.01.010	universell zu befestigen, 230V AC/DC, Erkennungsweite 26m			
----------	--	--	--	--

Rettungszeichenleuchte aus dauerhaften, formstabilen Aluminiumprofilen und abgerundeten Aluminium Druckgusstecken, hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Wahl des Bauherren, Gehäuse ohne Werkzeuge zu öffnen, mit 2 lichttechnisch isolierte Anzeigefeldern, bei erforderlicher Änderung der Fluchtwegrichtung über potentialfreien Kontakt wechselweise umzuschalten. Mit individuellen, wechselbaren Rettungszeichen für 1 oder 2seitigen Kennzeichnung nach Erfordernis.

technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22, mit leistungsstarken weißen LED ausschließlich namhafter Hersteller, vollelektronische, Strom konstante Betriebsgeräte, geeignet für Notstromanwendungen mit Gleich und Wechselspannung, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², Befestigung an Doppel-pendel als Zubehör

Gehäuseausführung	:	stranggezogenes Aluminium, mit runden Eckverbindern
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP43
Farbe des Gehäuses	:	silber eloxiert (RAL9006)
Befestigung	:	Universell mit Zubehör für Wand-, Decken- Kettenmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel	:	2*12 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²
Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²
Abmessung Gehäuse	:	L=580mm H=165mm T=84mm
Piktogramm	:	individuelle nach Vorgabe
Erkennungsweite	:	26m
Typ / Bezeichnung	:	DFL4 UM E220 2SN

0 St

.....

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.01.020	universell zu befestigen, 230V AC/DC, Erkennungsweite 38m			
	Rettungszeichenleuchte aus dauerhaften, formstabilen Aluminiumprofilen und abgerundeten Aluminium Druckgussecken, hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Wahl des Bauherren, Gehäuse ohne Werkzeuge zu öffnen, mit 2 lichttechnisch isolierte Anzeigefeldern, bei erforderlicher Änderung der Fluchtwegrichtung über potentialfreien Kontakt wechselweise umzuschalten. Mit individuellen, wechselbaren Rettungszeichen für 1 oder 2seitigen Kennzeichnung nach Erfordernis.			
	technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22, mit leistungsstarken weißen LED ausschließlich namhafter Hersteller, vollelektronische, Strom konstante Betriebsgeräte, geeignet für Notstromanwendungen mit Gleich und Wechselspannung, Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm², Befestigung an Doppel-pendel als Zubehör			
	Gehäuseausführung runden Eckverbindern	:	stranggezogenes Aluminium, mit	
	Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP43	
	Farbe des Gehäuses	:	silber eloxiert (RAL9006)	
	Befestigung	:	Universell mit Zubehör für Wand-,	
	Decken- Kettenmontage	:		
	Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)	
	Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA	
	Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W	
	Leuchtmittel	:	2*18 * LED- mittlere Lebensdauer	
	>35000h	:		
	Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß	
	Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²	
	Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²	
	Abmessung Gehäuse	:	L=820mm H=210mm T=84mm	
	Piktogramm	:	individuelle nach Vorgabe	
	Erkennungsweite	:	38m	
	Typ / Bezeichnung	:	DFL6 UM E220 2SN	
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.030	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
Summe 1.01	DFL Rettungszeichenleuchte für dynamische Fluchtweglenkung, Zentralbatterie			

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.02	DISPLAY Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.010	Ausführung in Schutzart IP54 (runde Ecken)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.020	Ausführung mit 90° Ecken, innenliegenden Verbindern (IP32)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.030	Sonderfarbe nach Wahl des Bauherrn (RAL ____)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.040	Doppelpendel 2* M13 50cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.050	Doppelpendel 2 M13 100cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.060	Fluchtweg Piktogramm entsprechend der örtlichen Gegebenheiten			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.070	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.02.080 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St		nur EP
------	-------	--------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.02.090 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St		nur EP
------	-------	--------

Summe 1.02	DISPLAY Zubehör	
------------	-----------------	-------

Summe 1	DFL Ausschreibungstext	
---------	------------------------	-------

Projekt: er-elektronik GmbH - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

1	DFL Ausschreibungstext	
----------	-------------------------------	-------

Summe Zusammenstellung:	
--------------------------------	-------

Summe netto:	
---------------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
------------------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
--------------------------	-------