

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	DISPLAY "EBK" Ausschreibungstext	2
1.01	DISPLAY "EBK" Zentralbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX	2
1.02	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX	4
1.03	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX, für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200	6
1.04	DISPLAY Zubehör	7
	Zusammenstellung	8

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	DISPLAY "EBK" Ausschreibungstext			
---	---	--	--	--

1.01	DISPLAY "EBK" Zentralbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX			
------	---	--	--	--

1.01.010	Alu-Profilleuchte, Wandmontage, ein und zweiseitig beschriftbar, Erkennungsweite 26m			
----------	---	--	--	--

Hinweiszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminium-profilen, klares kantiges Design mit Alu-Druckguss-Ecken (90°), hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Vorgabe. Gehäuse in Schutzart IP44, seitlich oder rückseitig zu befestigen für 1- oder 2-seitige Sichtbarkeit des Hinweiszeichens, hinterleuchtet mit LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K zusätzliche leistungsstarke LED mit Anwendungs optimierter Linse für die vertikale Beleuchtung von Erste-Hilfe und Brandschutzeinrichtungen mit >5LUX entsprechend DIN/EN 1838. Leuchte für Montage, Anschluss oder dem Einsetzen der Hinweiszeichen ohne Werkzeuge zu öffnen, Anschlussklemmen für Durchgangs-verdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²

Gehäuseausführung	:	stranggezogenes Aluminium, mit 90°
Eckverbindern	:	
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP44
Farbe des Gehäuses	:	silber eloxiert (RAL9006)
Befestigung	:	Wandmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel in BS	:	Hinweiszeichen 12 LED * 0,1W Beleuchtung 1 * LED 1,2W
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte Hinweiszeichen	:	200 Cd/m²
Montagehöhen für 5LUX	:	2,00 bis 4,00m
Abmessung Gehäuse	:	L=290mm H=160mm T=84mm
2 Piktogrammfolien	:	nach Vorgabe (DIN/EN1838) zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung
Erkennungsweite	:	26m
Typ / Bezeichnung	:	EBK40 A E230 LN

0 St		
------	-------	-------

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.020	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
----------	--	--	--	--

0 St		
------	-------	-------

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.030	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
----------	---	--	--	--

0 St		
------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 1.01	DISPLAY "EBK" Zentralbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX			
------	--	--	--	--

1.02.010	Alu-Profilleuchte, AUTOTEST 3h, Wandmontage, ein und zweiseitig beschriftbar, Ekw 26m			
----------	--	--	--	--

Hinweiszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminium-profilen, klares kantiges Design mit Alu-Druckguss-Ecken (90°), hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Vorgabe. Gehäuse in Schutzart IP44, seitlich oder rückseitig zu befestigen für 1- oder 2-seitige Sichtbarkeit des Hinweiszeichens, hinterleuchtet mit LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K zusätzliche leistungsstarke LED mit Anwendungs optimierter Linse für die vertikale Beleuchtung von Erste-Hilfe und Brandschutzeinrichtungen mit >5LUX entsprechend DIN/EN 1838. Leuchte für Montage, Anschluss oder dem Einsetzen der Hinweiszeichen ohne Werkzeuge zu öffnen, Anschlussklemmen für Durchgangs-verdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²

Gehäuseausführung	:	stranggezogenes Aluminium, mit 90°
Eckverbindern	:	
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP44
Farbe des Gehäuses	:	silber eloxiert (RAL9006)
Befestigung	:	Wandmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Leuchtmittel in BS	:	Hinweiszeichen 12 LED * 0,1W Beleuchtung 1 * LED 1,2W
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte Hinweiszeichen	:	200 Cd/m²
Montagehöhen für 5LUX	:	2,00 bis 4,00m
Abmessung Gehäuse	:	L=290mm H=160mm T=84mm
2 Piktogrammfolien	:	nach Vorgabe (DIN/EN1838) zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung
Erkennungsweite	:	26m
Typ / Bezeichnung	:	EBK40 A AX3 LN

0 St		
------	-------	-------

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.020	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)		
----------	---	--	--

0 St		
------	-------	-------

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.030	vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)		
----------	---	--	--

0 St		
------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.040	W-DALI Funkmodul zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.050	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
Summe 1.02	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX, für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200			
1.03.010	Alu-Profilleuchte, AUTOTEST Zigbee, 3h, Wandmontage 1 & 2seitig beschriftbar, Ekw 26m Hinweiszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminium-profilen, klares kantiges Design mit Alu-Druckguss-Ecken (90°), hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Vorgabe. Gehäuse in Schutzart IP44, seitlich oder rückseitig zu befestigen für 1- oder 2-seitige Sichtbarkeit des Hinweiszeichens, hinterleuchtet mit LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K zusätzliche leistungsstarke LED mit Anwendungs optimierter Linse für die vertikale Beleuchtung von Erste-Hilfe und Brandschutzeinrichtungen mit >5LUX entsprechend DIN/EN 1838. Leuchte für Montage, Anschluss oder dem Einsetzen der Hinweiszeichen ohne Werkzeuge zu öffnen, Anschlussklemmen für Durchgangs-verdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm² Gehäuseausführung : stranggezogenes Aluminium, mit 90° Eckverbindern Gehäuseausführung : Schutzklasse I, Schutzart IP44 Farbe des Gehäuses : silber eloxiert (RAL9006) Befestigung : Wandmontage Nennspannung : 230V 50-60Hz Leistungsaufnahme : BS max. 4,4VA Technik : AUTOTEST Überwachung : Kabellos, Mesh, SEM 200 Akku : LiFePO4 - 3,2V 4,8Ah Notbetriebszeit : 3h Leuchtmittel in BS : Hinweiszeichen 12 LED * 0,1W Beleuchtung 1 * LED 1,2W Lichtfarbe : 4000K neutral weiß (840) Leuchtdichte Hinweiszeichen : 200 Cd/m² Montagehöhen für 5LUX : 2,00 bis 4,00m Abmessung Gehäuse : L=290mm H=160mm T=84mm 2 Piktogrammfolien : nach Vorgabe (DIN/EN1838) zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung Erkennungsweite : 26m Typ / Bezeichnung : EBK40 A ZM3 LN 0 St			
Summe 1.03	DISPLAY "EBK" Einzelbatterie-Hinweisleuchte mit vertikaler Beleuchtung 5LUX, für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.04	DISPLAY Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.010	Ausführung in Schutzart IP55			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.020	Ausführung in Farbe weiß (RAL 9016)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.030	Sonderfarbe nach Wahl des Bauherrn (RAL ____)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.04	DISPLAY Zubehör			
Summe 1	DISPLAY "EBK" Ausschreibungstext			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	DISPLAY "EBK" Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	