

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstexte	2
1.01	EGV15 - zum direkten Anschluß von 220V LED Leuchten bis 12W, ohne Umbau der Leuchten	2
1.04	EGV 15 Zubehör	5
	Zusammenstellung	6

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1 **Ausschreibungstexte**

1.01 **EGV15 - zum direkten Anschluß von 220V LED Leuchten bis 12W, ohne Umbau der Leuchten**

1.01.010 **im IP65 Gehäuse, Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST, für 3h Notbetrieb**

Notlichtversorgungsgerät zur direkten Notstromversorgung von ein oder zwei Verbrauchern mit einer Gesamtleistung von 12W ohne Eingriff in die Schaltung der Verbraucher. Entfernung zwischen Versorgungsgerät und Verbraucher bis 100m. Alterungsbeständiges Polycarbonat-Gehäuse Schutzart IP65, mit dauerelastischen Dichtungen und Kabeleinführungen geeignet für Wandmontage oder Deckenmontage Technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, Autotest Elektronik, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbrauchfunktionen, automatischer monatlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, manuell mittels Folientastatur auslösbar, Verbraucher wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung anzuschließen, selbst justierende Stromüberwachung als Verbraucherkontrollfunktion, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED's, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, Anschlussklemmen für Leitungen bis 1,5mm²

Versorgungsspannung	:	230V 50Hz
Anschlussleistung (Netz)	:	12W max.
Ausgangsspannung (Not)	:	DC - 190-210V
Anschlussleistung (Not)	:	12W max.
Akku NiMh	:	14,4V 4Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Gehäuseausführung	:	Polycarbonat IP65
Montageart	:	für Wand & Deckenmontage
		Abm. (LxBxT) 250 x 200 x 100mm
Schutzklasse	:	I
Schlagfestigkeit	:	IK10
Typ / Bezeichnung	:	EGV15-NB V3

0 St

.....

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.020 **zum Einbau in Verteilungen, Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST, für 3h Notbetrieb**

Notlichtversorgungsgerät zur direkten Notstromversorgung von ein oder zwei Verbrauchern mit einer Gesamtleistung von 125W ohne Eingriff in die Schaltung der Verbraucher. Entfernung zwischen Versorgungsgerät und Verbraucher bis 100m, ABS Gehäuse bestehend aus Akkumodul und Elektronik-Modul für Befestigung auf Hutschienen, Technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22,

Autotest Elektronik, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer monatlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, manuell mittels Folientastatur auslösbar, Verbraucher wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung anzuschließen, selbst justierende Stromüberwachung als Verbraucherfunktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED's, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, Anschlussklemmen für Leitungen bis 1,5mm²

Versorgungsspannung : 230V 50Hz

Anschlussleistung (Netz) : 12W max.

Ausgangsspannung (Not) : **DC** - 190-210V

Anschlussleistung (Not) : 12W max.

Akku NiMh : 14,4V 4Ah

Notbetriebszeit : 3h

Gehäuseausführung : ABS IP 20

Montageart : Hutschiene (Verteilungseinbau

Abm. (LxBxT) : 2 * 156 x 58 x 86mm

Schutzklasse : I

Typ / Bezeichnung : EGV15-VE V3

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.040 **vorstehende Versorgung mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.050 **vorstehende Versorgung mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.060	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten und Notststromversorgungen mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Versorgungsgeräte, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.070	vorstehende Versorgung mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
Summe 1.01	EGV15 - zum direkten Anschluß von 220V LED Leuchten bis 12W, ohne Umbau der Leuchten			

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.04	EGV 15 Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.030	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.04	EGV 15 Zubehör			
Summe 1	Ausschreibungstexte			

Projekt: 220V Notstromversorgung 12W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstexte	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	