
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

Ausschreibungstext
Ausschreibungstext

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung: **Datum:** **Uhrzeit:**

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:**

Ausführungsfrist: **Beginn:** **Ende:**

Bieter: _____

Summe netto: EUR

zzgl. 19% MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1 **Ausschreibungstext**1.01 **FLOOD Kompakt Hochleistungsstrahler**1.01.010 **15W, für großflächige Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung**

Hochleistungsstrahler, flache Ausführung mit wärmeableitenden Aluminium-Druckgussgehäuse, Farbe Weiß RAL 9016 oder nach Vorgabe, schlagzähe Klarglasabdeckung, dreh- und schwenkbarer Montagebügel, Schutzart IP65 für Innen und Außenanwendung, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840) mit energieeffizienten, schnellstartendem Betriebsgerät, geeignet zur Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, im DC Betrieb bei Bedarf reduzierbare Lichtleistung (< 50%), separate Anschlussbox mit Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	weiß (RAL9016)
Abdeckung	:	Glas, klar mit streuenden Proismen
Reflektor	:	Aluminium
Befestigung	:	schwenkbar Montagebügel für Wand &
Deckenmontage		
Abmessungen H*B*T	:	153mm * 197mm * 35mm
Nennspannung	:	230V AC/DC
Leistungsaufnahme AC:	:	max. 18,2 VA
Leistungsaufnahme DC1	:	Max. 12,9 W
Leistungsaufnahme DC2	:	Max. 5,1 W
Leuchtmittel	:	48 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom AC	:	1640 lumen
Lichtstrom DC 1	:	1740 lumen
Lichtstrom DC 2	:	820 lumen
Abstrahlwinkel	:	100°
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Typ / Bezeichnung	:	FK1 E220 15W4

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.020

30W, für großflächige Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

Hochleistungsstrahler, flache Ausführung mit wärmeableitenden Aluminium-Druckgussgehäuse, Farbe Weiß RAL 9016 oder nach Vorgabe, schlagzähe Klarglasabdeckung, dreh- und schwenkbarer Montagebügel, Schutzart IP65 für Innen und Außenanwendung, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840) mit energieeffizienten, schnellstartendem Betriebsgerät, geeignet zur Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, im DC Betrieb bei Bedarf reduzierbare Lichtleistung (< 50%), separate Anschlussbox mit Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	weiß (RAL9016)
Abdeckung	:	Glas, klar mit streuenden Proismen
Reflektor	:	Aluminium
Befestigung	:	schwenkbar Montagebügel für Wand & Deckenmontage
Abmessungen H*B*T	:	153mm * 197mm * 35mm
Nennspannung	:	230V AC/DC
Leistungsaufnahme AC::	:	max. 29,8 VA
Leistungsaufnahme DC1	:	Max. 22,2 W
Leistungsaufnahme DC2	:	Max. 11,2 W
Leuchtmittel	:	72 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom AC	:	2920 lumen
Lichtstrom DC 1	:	3090 lumen
Lichtstrom DC 2	:	1400 lumen
Abstrahlwinkel	:	100°
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >80
Typ / Bezeichnung	:	FK1 E220 30W4

0 St

.....

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.030

Anschlußgehäuse mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext

0 St

.....

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.040

Notstromversorgungsgerät AUTOTEST 1h, Kunststoffgehäuse IP65 ,3400Lumen Notlichtstrom

für 2* FK1 E220 15W4 (DC 1) 2 * Netzbetrieb 1700Lumen /
Notbetrieb 1h - 2* 1700Lumen

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.050	Notstromversorgungsgerät AUTOTEST 1h, Kunststoffgehäuse IP65 ,6600Lumen Notlichtstrom			
	für	2* FK1 E220 30W4 (DC 1)	2 * Netzbetrieb 3300Lumen /	
		Notbetrieb 1h - 2* 3300Lumen		
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.060	Notstromversorgungsgerät AUTOTEST 3h, Kunststoffgehäuse IP65 ,1700Lumen Notlichtstrom			
	für	1* FK1 E220 15W4 (DC 1)	Netzbetrieb 1700Lumen /	
		Notbetrieb 3h - 1700Lumen		
	oder	2* FK1 E220 15W4 (DC 2)	Netzbetrieb 2*1700Lumen /	
		Notbetrieb 3h - 2 * 800Lumen		
	oder	1* FK1 E220 30W4 (DC 2)	Netzbetrieb 3000Lumen /	
		Notbetrieb 3h - 1400Lumen		
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.070	Notstromversorgungsgerät AUTOTEST 3h, Kunststoffgehäuse IP65 ,3400Lumen Notlichtstrom			
	für	2* FK1 E220 15W4 (DC 1)	2 * Netzbetrieb 1700Lumen /	
		Notbetrieb 3h - 2* 1700Lumen		
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.080	Notstromversorgungsgerät AUTOTEST 3h, Kunststoffgehäuse IP65 ,6600Lumen Notlichtstrom			
	für	2* FK1 E220 30W4 (DC 1)	2 * Netzbetrieb 3300Lumen /	
		Notbetrieb 3h - 2 * 3300Lumen		
	0 St			
Summe 1.01	FLOOD Kompakt Hochleistungsstrahler			
1.02	FLOOD Kompakt Option			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.02.010	Gehäuse in anthrazit RAL7016			
	0 St			nur EP
Summe 1.02	FLOOD Kompakt Option			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 1	Ausschreibungstext			
1.01	FLOOD Kompakt Hochleistungsstrahler			
1.02	FLOOD Kompakt Option			
Summe 1	Ausschreibungstext			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

1	Ausschreibungstext	
----------	---------------------------	-------

	Summe Zusammenstellung:	
--	--------------------------------	-------

	Summe ohne Nachlass:	
--	-----------------------------	-------

	Nachlass (.....%):	
--	---------------------------	-------

	Summe netto:	
--	---------------------	-------

	zzgl. 19% MwSt:	
--	------------------------	-------

	Summe inkl. MwSt:	
--	--------------------------	-------