

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	INLINE Ausschreibungstexte	2
1.01	INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie	2
1.02	INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST	3
1.03	INLINE Zubehör	5
	Zusammenstellung	6

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	INLINE Ausschreibungstexte			
1.01	INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie			
1.01.010	INLINE Wandeinbau- und Stufenleuchte, Schutzart IP65			
	Sicherheitsleuchte mit abblendender Lamellenabdeckung, Aluminium-Druckguss-Gehäuse in Schutzart IP65, matt schwarz Pulver beschichtet oder nach Wahl, trittfeste und korrosionsfreie Ausführung, geeignet für Wand- oder Hohlwandeinbau (Kunststoffgehäuse für Unterputzmontage im Lieferumfang enthalten) mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,			
	Gehäuseausführung	:	Aluminium-Druckguss, Schutzklasse I, Schutzart IP65	
	Farbe des Gehäuses	:	matt schwarz, Pulver beschichtet	
	Befestigung	:	Einbau	
	Abmessungen	:	Außen L232mm H78mm T80mm	
			Ausschnitt 195 * 60mm	
	Nennspannung	:	230V AC/DC	
	Leistungsaufnahme AC	:	8,7VA	
	Leistungsaufnahme DC	:	4,6W	
	Leuchtmittel	:	2 * LED - mittlere Lebensdauer >50000h	
	Lichtstrom AC/DC	:	300lm (2,4W)	
	Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)	
	Typ / Bezeichnung	:	IL19 ED E220 LW	
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.020	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.030	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
	0 St			
Summe 1.01	INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie			

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02 **INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST**

1.02.010 **INLINE Wandeinbau, Stufenbeleuchtung, 120lm, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte mit blendsicherer Lamellenabdeckung, Aluminium-Druckguss-Gehäuse in Schutzart IP65, matt schwarz Pulver beschichtet oder nach Wahl, trittfeste und korrosionsfreie Ausführung, geeignet für Wand- oder Hohlwandeinbau (Kunststoffgehäuse für Unterputzmontage im Lieferumfang enthalten) mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäuseausführung	:	Aluminium-Druckguss, Schutzklasse I, Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	matt schwarz, Pulver beschichtet
Befestigung	:	Einbau
Abmessungen	:	Außen L232mm H78mm T80mm Ausschnitt 195 * 60mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Leuchtmittel	:	1 * LED
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Lichtstrom	:	120lumen - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstromfaktor	:	ca.100%
Typ / Bezeichnung	:	IL19 ED AX3 SN

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.020 **8 Stunden Notbetriebsdauer (für Beherbergungsstätten)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.030 **vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.040 **vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.050	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.060	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung mit DLI-Z64			
	0 St			
Summe 1.02	INLINE trittfeste Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.03	INLINE Zubehör			
------	-----------------------	--	--	--

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.010	Gehäuse in Sonderfarbe nach Vorgabe des Bauherrn (RAL****)			
----------	---	--	--	--

0 St		nur EP
------	-------	--------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.020	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
----------	--	--	--	--

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St		nur EP
------	-------	--------

Summe 1.03	INLINE Zubehör	
------------	----------------	-------

Summe 1	INLINE Ausschreibungstexte	
---------	----------------------------	-------

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wand & Stufeneinbau
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	INLINE Ausschreibungstexte	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	