

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstext	2
1.01	MK-1LC Notlichtstrahler als stationäre Sicherheitsbeleuchtung,	2
1.02	MK-2LS Notlichtstrahler als mobile oder stationäre Sicherheitsbeleuchtung	4
1.03	MK Notlichtstrahler - Option	7
	Zusammenstellung	8

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	Ausschreibungstext			
---	---------------------------	--	--	--

1.01	MK-1LC Notlichtstrahler als stationäre Sicherheitsbeleuchtung,			
------	---	--	--	--

1.01.010	2 schwenkbare LED Scheinwerfer, Einzelbatterie AUTOTEST, LiFePo4 Akku, 1h Notbetrieb			
----------	---	--	--	--

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs- und Verkaufsflächen, Lager oder weite Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer. AUTOTEST Ausführung mit mehrfarbiger Signal LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, einer Ladestörung oder eines Leuchtmittel- oder Kapazitätsfehlers. Notbetrieb über langlebige, eigensichere Lithium Akkus (LiFePO4). Robuste, schlagzähe Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65 für Wandbefestigung oder als Standgerät

Gehäusematerial	:	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	:	hellgrau (RAL7035)
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)	:	365 x 254 x 98 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	BS max. 12,4VA
Ladekennlinie	:	IU
Akku	:	LiFePO4 - 12,8V 4,0Ah
Notbetriebszeit	:	1h
Leuchtmittel	:	2 LED Strahler 9W (Flood 30°)
Lichtleistung Notbetrieb	:	2 * 850lumen
Lichtfarbe	:	6000K kaltweiß

Typ / Bezeichnung	:	MK-1LC 04J1 W
-------------------	---	---------------

0 St

.....

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.020 **2 schwenkbare LED Scheinwerfer, Einzelbatterie AUTOTEST, LiFePo4 Akku, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanzonen wie z.B. Veranstaltungs- und Verkaufsflächen, Lager oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer. AUTOTEST Ausführung mit mehrfarbiger Signal LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, einer Ladestörung oder eines Leuchtmittel- oder Kapazitätsfehlers. Notbetrieb über langlebige, eigensichere Lithium Akkus (LiFePO4). Robuste, schlagzähe Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65 für Wandbefestigung oder als Standgerät

Gehäusematerial	:	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	:	hellgrau (RAL7035)
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wandmontage
Abmessungen (HxBxT)	:	365 x 254 x 98 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	BS max. 12,4VA
Ladekennlinie	:	IU
Akku	:	LiFePO4 - 12,8V 8,0Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Leuchtmittel	:	2 LED Strahler 9W (Flood 30°)
Lichtleistung Notbetrieb	:	2 * 850lumen
Lichtfarbe	:	6000K kaltweiß
Typ / Bezeichnung	:	MK-1LC 08J3 W

0 St

Summe 1.01	MK-1LC Notlichtstrahler als stationäre Sicherheitsbeleuchtung,	
-------------------	---	-------

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02 **MK-2LS Notlichtstrahler als mobile oder stationäre Sicherheitsbeleuchtung**

1.02.010 **2 schwenkbare LED Scheinwerfer, Einzelbatterie, AUTOTEST, LiFePo4 Akku, 1h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs- und Verkaufsflächen, Lager oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer. AUTOTEST Ausführung mit mehrfarbiger Signal LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, einer Ladestörung oder eines Leuchtmittel- oder Kapazitätsfehlers. Taster für manuellen Test und Abschaltung der Scheinwerfer bei Transport im mobilen Einsatz, Notbetrieb über langlebige, eigensichere Lithium Akkus (LiFePO4). Robuste, schlagzähe Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65, mit stabilem Trage und Montagebügel aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung, mobilen Einsatz oder als Standgerät

Gehäusematerial	:	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	:	hellgrau (RAL7035)
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand- und Deckenmontage
Abmessungen (HxBxT)	:	463 x 415 x 128 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	BS max. 24,4VA
Ladekennlinie	:	IU
Akku	:	LiFePO4 - 12,8V 4,0Ah
Notbetriebszeit	:	1h
Leuchtmittel	:	2 LED Strahler 15W (Flood 30°)
Lichtleistung Notbetrieb	:	2 * 1300lumen
Lichtfarbe	:	6000K kaltweiß

Typ / Bezeichnung : MK-2LS 04J1 G

0 St

.....

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.020 **2 schwenkbare LED Scheinwerfer, Einzelbatterie, AUTOTEST, LiFePo4 Akku, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte in Bereitschaftschaltung zur großflächigen Ausleuchtung von Antipanikzonen wie z.B. Veranstaltungs- und Verkaufsflächen, Lager oder lange Rettungswege. Reduzierte Anzahl von Brennstellen durch 2 extrem leistungsstarke, in alle Richtungen schwenkbare LED Scheinwerfer. AUTOTEST Ausführung mit mehrfarbiger Signal LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, einer Ladestörung oder eines Leuchtmittel- oder Kapazitätsfehlers. Taster für manuellen Test und Abschaltung der Scheinwerfer bei Transport im mobilen Einsatz, Notbetrieb über langlebige, eigensichere Lithium Akkus (LiFePO4). Robuste, schlagzähe Kunststoffgehäuse in Schutzart IP65, mit stabilem Trage und Montagebügel aus Aluminium für Wand- und Deckenbefestigung, mobilen Einsatz oder als Standgerät

Gehäusematerial	:	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	:	hellgrau (RAL7035)
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand- und Deckenmontage
Abmessungen (HxBxT)	:	463 x 415 x 128 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	BS max. 24,4VA
Ladekennlinie	:	IU
Akku	:	LiFePO4 - 12,8V 12,0Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Leuchtmittel	:	2 LED Strahler 15W (Flood 30°)
Lichtleistung Notbetrieb	:	2 * 1300lumen
Lichtfarbe	:	6000K kaltweiß

Typ / Bezeichnung : MK-2LS 12J3 G

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.030 **vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.040 **vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.050	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.060	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung mit DLI-Z64			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.080	Leuchte wie vor beschrieben, jedoch in Dauerschaltung			
	Leistungsaufnahme	:	DS & BS max.60,0VA	
	0 St			
Summe 1.02	MK-2LS Notlichtstrahler als mobile oder stationäre Sicherheitsbeleuchtung			

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	MK Notlichtstrahler - Option			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.03.010	Strahler nicht montiert, ca.0,3m Anschlußkabel mit Anschlußdose, für abgesetzte Montage bis 25m			
	0 St			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.020	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.030	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.03	MK Notlichtstrahler - Option			
Summe 1	Ausschreibungstext			

Projekt: Notlichtstrahler Flächenausleuchtung für mobile und stationäre Anwendung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	