

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	NARADA Ausschreibungstexte	2
1.01	NARADA Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie, Wandmontage, im Innen und Aussenbereich	2
1.02	NARADA Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST	5
1.03	NARADA Zubehör	9
	Zusammenstellung	10

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	NARADA Ausschreibungstexte			
---	-----------------------------------	--	--	--

1.01	NARADA Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie, Wandmontage, im Innen und Aussenbereich			
------	---	--	--	--

1.01.010	NARADA Wandanbau, Flächenausleuchtung bis 4,5m Montagehöhe			
----------	---	--	--	--

Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse für die Ausleuchtung von Flächen aus unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	RAL9016
Befestigung	:	Wandanbau,
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 4,6VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 3,3W
Leuchtmittel	:	1 * LED - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Optik	:	Linse symmetrisch für Flächenbeleuchtung
Lichtstrom AC/DC	:	250lm (2,4W)
Lichtstromfaktor Not/Netz	:	100%
Montagehöhe	:	bis 4,5m
Lichtpunktastand	:	bis 14,0m (Mh 4,0m)
Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm
Bezeichnung	:	ND-A1-W7 E220 LN

0 St

.....

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.020 **NARADA Wandanbau, Korridorausleuchtung bis 2,5m Montagehöhe**

Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse für die Ausleuchtung von Rettungswegen in unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	RAL9016
Befestigung	:	Wandanbau,
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 4,6VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 3,3W
Leuchtmittel	:	1 * LED - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Optik	:	Linse Asymmetrisch für Korridorausleuchtung
Lichtstrom AC/DC	:	250lm (2,4W)
Lichtstromfaktor Not /Netz	:	100%
Montagehöhe	:	bis 2,5m
Lichtpunktabstand	:	bis 14,8m (Mh 2,25m)
Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm
Bezeichnung	:	ND-B1-W7 E220 LN

0 St

.....

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.01.030	NARADA Wandanbau, Flächenausleuchtung bis 7m Montagehöhe			
	Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse, tiefstrahlend für die Ausleuchtung von Flächen aus unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,			
	Gehäusematerial beschichtet	:	Stahlblech verzinkt, Pulver	
	Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I Schutzart IP65	
	Farbe des Gehäuses	:	RAL9016	
	Befestigung	:	Wandanbau,	
	Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)	
	Leistungsaufnahme AC	:	max. 4,6VA	
	Leistungsaufnahme DC	:	Max. 3,3W	
	Leuchtmittel	:	1 * LED - mittlere Lebensdauer	
	>50000h			
	Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß	
	Optik	:	Linse tiefstrahlend, für	
	Flächenbeleuchtung			
	Lichtstrom AC/DC	:	250lm (2,4W)	
	Lichtstromfaktor Not/Netz	:	100%	
	Montagehöhe	:	bis 7,5m	
	Lichtpunktabstand	:	bis 11,0m (Mh 7,5m)	
	Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm	
	Bezeichnung	:	ND-S1-W7 E220 LN	
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.050	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.060	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
Summe 1.01	NARADA Sicherheitsleuchte für Zentralbatterie, Wandmontage, im Innen und Aussenbereich			

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02 **NARADA Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST**

1.02.010 **NARADA Wandanbau, Flächenausleuchtung bis 4,5m Montagehöhe, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse für die Ausleuchtung von Flächen aus unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	RAL9016
Befestigung	:	Wandanbau
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 11VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 3,2Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Leuchtmittel	:	1 * LED
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Lichtstrom	:	245lumen - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstromfaktor Not/Netz	:	100%
Optik	:	Linse symmetrisch für Flächenbeleuchtung
Montagehöhe	:	bis 4,5m
Lichtpunktabstand	:	bis 14,0m (Mh 4,0m)
Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm
Bezeichnung	:	ND-A1-W7 AX3 LN

0 St

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.020 **NARADA Wandanbau, Korridorausleuchtung bis 2,5m Montagehöhe, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse für die Ausleuchtung von Rettungswegen aus unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	RAL9016
Befestigung	:	Wandanbau
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 11VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 3,2Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Leuchtmittel	:	1 * LED
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Lichtstrom	:	245lumen - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstromfaktor Not/Netz	:	100%
Optik	:	Linse asymmetrisch für Korridorausleuchtung
Montagehöhe	:	bis 2,5m
Lichtpunktabstand	:	bis 14,8m (Mh 2,5m)
Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm
Bezeichnung	:	ND-B1-W7 AX3 LN

0 St

.....

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.030 **NARADA Wandanbau, Flächenausleuchtung bis 7m Montagehöhe, 3h Notbetrieb**

Sicherheitsleuchte geeignet für Wandanbau, stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Pulver beschichtet weiß RAL9016 oder nach Wahl, Schlagschutz IK10, Schutzart IP65 für Aussenanwendung & Innenräume, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), mit anwendungsoptimierter Linse, tiefstrahlend für die Ausleuchtung von Flächen aus unterschiedlichen Montagehöhen, Anschlüsse für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm²,

Gehäusematerial	:	Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I Schutzart IP65
Farbe des Gehäuses	:	RAL9016
Befestigung	:	Wandanbau,
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 11VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 3,2Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Leuchtmittel	:	1 * LED
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Lichtstrom	:	245lumen - mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstromfaktor Not/Netz	:	100%
Optik	:	Linse tiefstrahlend, für
Flächenbeleuchtung	:	
Montagehöhe	:	bis 7,5m
Lichtpunktabstand	:	bis 11,0m (Mh 7,5m)
Abmessung	:	Abm. H 220mm B 220mm T 60mm
Bezeichnung	:	ND-S1-W7 AX3 LN

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.060 **vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.070 **vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.080	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.090	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
Summe 1.02	NARADA Sicherheitsleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	NARADA Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.010	Unterbauehäuse mit seitlichen Kabeleinführungen für Auf Putz verlegte Zuleitungen			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.020	Gehäuse in IP41 für Anwendungen in Innenräumen			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.030	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.03	NARADA Zubehör			
Summe 1	NARADA Ausschreibungstexte			

Projekt: Sicherheitsleuchte für Wandmontage im Innen und Aussenbereich
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	NARADA Ausschreibungstexte	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	