

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	NOVA Ausschreibungstext	2
1.01	NOVA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie	2
1.02	NOVA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST	4
1.03	NOVA Zubehör	7
	Zusammenstellung	9

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1	NOVA Ausschreibungstext			
---	--------------------------------	--	--	--

1.01	NOVA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie			
------	--	--	--	--

1.01.010	universell zu befestigen, 230V AC/DC, Erkennungsweite 25m			
----------	--	--	--	--

Rettungszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert oder Pulver beschichtet nach Vorgabe. Basisteil zur Montage an Wand oder Decke, werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln und mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Ergänzendes Zubehör für deckenbündigen Einbau, Befestigung an Zentral-Pendel oder für Auslegerbefestigung. Vorschriften konforme, gleichmäßige Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogrammset mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung nach Erfordernis. Steckbares Anschlusskabel mit Klemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminium,
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse 1, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	silberfarbig eloxiert EV6-01
Befestigung	:	Zubehör für Wand- und Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 0-60Hz (AC/DC)
Leistungsaufnahme AC	:	max. 9,0VA
Leistungsaufnahme DC	:	Max. 4,7W
Leuchtmittel	:	12 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	200 Cd/m²
Leuchtdichte im Notbetrieb	:	200 Cd/m²
Abmessung gesamt (Scheibe)	:	L=260mm H=190mm (130mm) T=40mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010	:	

zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach

Erfordernis

Erkennungsweite : 25m

Typ / Bezeichnung : NO60-WD E220 SN 20

0 St

.....

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.01.020	universell zu befestigen, 230V AC/DC, Erkennungsweite 34m			
Rettungszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert oder Pulver beschichtet nach Vorgabe. Basisteil zur Montage an Wand oder Decke, werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln und mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Ergänzendes Zubehör für deckenbündigen Einbau, Befestigung an Zentral-Pendel oder für Auslegerbefestigung. Vorschriften konforme, gleichmäßige Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogrammset mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung nach Erfordernis. Steckbares Anschlusskabel mit Klemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²				
Gehäusematerial : Aluminium,				
Gehäuseausführung : Schutzklasse 1, Schutzart IP32				
Farbe des Gehäuses : silberfarbig eloxiert EV6-01				
Befestigung : Zubehör für Wand- und Deckenmontage				
Nennspannung : 230V 0-60Hz (AC/DC)				
Leistungsaufnahme AC : max. 9,0VA				
Leistungsaufnahme DC : Max. 4,7W				
Leuchtmittel : 18 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h				
Lichtfarbe : 4000K neutral weiß				
Leuchtdichte im Netzbetrieb : 200 Cd/m²				
Leuchtdichte im Notbetrieb : 200 Cd/m²				
Abmessung gesamt (Scheibe) : L=340mm H=250mm (190mm) T=40mm				
Piktogramm : 4 steckbare Piktogramm-Folien nach DIN/EN7010				
zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach Erfordernis				
Erkennungsweite : 34m				
Typ / Bezeichnung : NO80-WD E220 SN 20				
0 St				
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.030	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
0 St				
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.040	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
0 St				
Summe 1.01 NOVA Rettungszeichenleuchte für Zentralbatterie				

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02	NOVA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			
------	--	--	--	--

1.02.010	universell zu befestigen, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 25m			
----------	--	--	--	--

Rettungszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert oder Pulver beschichtet nach Vorgabe. Basisteil zur Montage an Wand oder Decke, werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln und mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Ergänzendes Zubehör für deckenbündigen Einbau, Befestigung an Zentral-Pendel oder für Auslegerbefestigung. Vorschriften konforme, gleichmäßige Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogrammset mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung nach Erfordernis. Steckbares Anschlusskabel mit Klemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminium,
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse 1, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	silberfarbig eloxiert EV6-01
Befestigung	:	Zubehör für Wand- und Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Leuchtmittel	:	18 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Abmessung gesamt (Scheibe)	:	L=260mm H=190mm (130mm) T=40mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010		
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis		
Erkennungsweite	:	25m
Typ / Bezeichnung	:	NO60-WD AX3 SN 20

0 St		
-------------	-------	-------

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.020 universell zu befestigen, Notbetrieb 3h (8h), Erkennungsweite 34m

Rettungszeichenleuchte aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert oder Pulver beschichtet nach Vorgabe. Basisteil zur Montage an Wand oder Decke, werkzeuglos rastende Leuchteinheit, komplett mit allen elektrischen Betriebsmitteln und mit LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Ergänzendes Zubehör für deckenbündigen Einbau, Befestigung an Zentral-Pendel oder für Auslegerbefestigung. Vorschriften konforme, gleichmäßige Ausleuchtung durch licht-technisch optimierte, Kanten beleuchtete Acrylglasscheibe, Piktogrammset mit 4 wechselbaren Rettungszeichen für ein- oder zweiseitige Fluchtweg-Kennzeichnung nach Erfordernis. Steckbares Anschlusskabel mit Klemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung mit Leitungen bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminium,
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse 1, Schutzart IP32
Farbe des Gehäuses	:	silberfarbig eloxiert EV6-01
Befestigung	:	Zubehör für Wand- und Deckenmontage
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 9VA, BS max.4,4VA
Akku	:	LiFePO4 3,2V 1,6Ah
Notbetriebszeit	:	3h (umschaltbar auf 8h)
Lichtstromfaktor	:	100% (40% bei 8h)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß (840)
Leuchtdichte im Netzbetrieb	:	> 200cd/m²
Leuchtmittel	:	26 * LED- mittlere Lebensdauer >35000h
Abmessung gesamt (Scheibe)	:	L=340mm H=250mm (190mm) T=40mm
Piktogramm	:	4 steckbare Piktogramm-Folien nach
DIN/EN7010		
		zur 1 oder 2 seitigen Beschriftung nach
Erfordernis		
Erkennungsweite	:	34m
Typ / Bezeichnung	:	NO80-WD AX3 SN 20

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.030 vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)
0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.040 vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)
0 St

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.050	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.060	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	vorstehende Leuchte fest eingestellt auf 8 Stunden Notbetriebsdauer (z.B. für Beherbergungsstätten) bei reduziertem Lichtstrom (BLF40%)			
	0 St			
Summe 1.02	NOVA Rettungszeichenleuchte, Einzelbatterie, AUTOTEST			

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	NOVA Zubehör			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.010	Ausführung pulverbeschichtet RAL9016			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.020	Sonderfarbe nach Wahl des Bauherrn (RAL ____)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.030	Zubehör für den deckenbündigen Einbau in abgehängte Decken, hochwertig pulverbeschichtet RAL 9016			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.040	Zentral-Pendel 1* M13 50cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.050	Zentral-Pendel 1* M13 100cm			
	mit stabilem Deckenbaldachin für seitliche und rückseitige Kabeleinführung			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.060	Piktogramm-Set 90° gedreht (Ausleger) für seitliche Wandmontage			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.070	Piktogramm-Set 4teilig, mit schrägen Pfeilen			
	für Fluchtwegrichtungen aufwärts und abwärts			
	0 St			nur EP

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.080 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.090 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

1.03.100 **Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m**

zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung
entsprechend DIN 1450

0 St

.....

nur EP

Summe 1.03	NOVA Zubehör	
Summe 1	NOVA Ausschreibungstext	

Projekt: ER-Elektronik - Notbeleuchtung

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	NOVA Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	