

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstexte	2
1.01	PGVG 200 - Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei getrennt schaltbare AC/DC tauglichen Leuchten	2
1.04	PGVG200 Option	8
	Zusammenstellung	9

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1 **Ausschreibungstexte**

1.01 **PGVG 200 - Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei getrennt schaltbare AC/DC tauglichen Leuchten**

1.01.010 **im IP65 Gehäuse, Leistung 70W (1h) / 25W (3h), Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST**

Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei AC/DC tauglichen LED Leuchten und/oder Leuchten mit elektronischen Betriebsgeräten nach EN 60347-2-7. Versorgung der Leuchten im Netzbetrieb mit 230V AC und im Notbetrieb mit 220V DC max. 200W, geeignet für Entfernungen zwischen Versorgungs-gerät und Leuchte bis maximal 500m, eingebaut im mehrteiligen Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem Batteriefach. Gehäusedeckel mit abschließbarem Schnellverschluss, für Montage und Wartung seitlich klappbar.

technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, µProzessor gesteuertes Betriebsgerät mit AUTOTEST Funktion, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer wöchentlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, wahlweise manuell mittels Folientastatur auslösbar oder programmierbar mittels (optionaler) Fernüberwachung

2 separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung, mit Einschaltstrombegrenzung zum Schutz Elektronik. Selbstjustierende Stromüberwachung als Verbraucherfunktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, elektrischer Anschluss über doppelpolige Steckklemmen für Leitungen bis 2,5mm²,

Anschlussspannung : 230V 50-60Hz

Ausgangsspannung : 230V AC/DC maximal 200W

Akku : LiFePo4 12,8V - 8Ah

Notbetrieb 1h : 70W Verbraucherleistung

Notbetrieb 3h : 25W Verbraucherleistung

Gehäuseausführung : für Wandmontage

Schutzklasse I, Schutzart IP54

Abmessungen : H 688 x B 220 x T 173 mm (Typ PC2)

Farbe des Gehäuses : grau RAL 9006

Schlagfestigkeit : IK10

Gewicht mit Akku : 6,1Kg

Typ / Bezeichnung : PGVG200 12 DC

0 St

.....

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.010 im IP65 Gehäuse, Leistung 95W (1h) / 35W (3h), Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST

Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei AC/DC tauglichen LED Leuchten und/oder Leuchten mit elektronischen Betriebsgeräten nach EN 60347-2-7. Versorgung der Leuchten im Netzbetrieb mit 230V AC und im Notbetrieb mit 220V DC max. 200W, geeignet für Entfernungen zwischen Versorgungs-gerät und Leuchte bis maximal 500m, eingebaut im mehrteiligen Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem Batteriefach. Gehäusedeckel mit abschließbarem Schnellverschluss, für Montage und Wartung seitlich klappbar.

technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, µProzessor gesteuertes Betriebsgerät mit AUTOTEST Funktion, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer wöchentlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, wahlweise manuell mittels Folientastatur auslösbar oder programmierbar mittels (optionaler) Fernüberwachung

2 separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung, mit Einschaltstrombegrenzung zum Schutz Elektronik. Selbstjustierende Stromüberwachung als Verbraucherfunktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, elektrischer Anschluss über doppelpolige Steckklemmen für Leitungen bis 2,5mm²,

Anschlussspannung	:	230V 50-60Hz
Ausgangsspannung	:	230V AC/DC maximal 200W
Akku	:	LiFePo4 12,8V - 12Ah
Notbetrieb 1h	:	95W Verbraucherleistung
Notbetrieb 3h	:	35W Verbraucherleistung
Gehäuseausführung	:	für Wandmontage
		Schutzklasse I, Schutzart IP54
Abmessungen	:	H 688 x B 220 x T 173 mm (Typ PC2)
Farbe des Gehäuses	:	grau RAL 9006
Schlagfestigkeit	:	IK10
Gewicht mit Akku	:	6,50Kg

Typ / Bezeichnung : PGVG200 12 DC

0 St

.....

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.010 im IP65 Gehäuse, Leistung 190W (1h) / 60W (3h), Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST

Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei AC/DC tauglichen LED Leuchten und/oder Leuchten mit elektronischen Betriebsgeräten nach EN 60347-2-7. Versorgung der Leuchten im Netzbetrieb mit 230V AC und im Notbetrieb mit 220V DC max. 200W, geeignet für Entfernungen zwischen Versorgungs-gerät und Leuchte bis maximal 500m, eingebaut im mehrteiligen Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem Batteriefach. Gehäusedeckel mit abschließbarem Schnellverschluss, für Montage und Wartung seitlich klappbar.

technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, µProzessor gesteuertes Betriebsgerät mit AUTOTEST Funktion, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer wöchentlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, wahlweise manuell mittels Folientastatur auslösbar oder programmierbar mittels (optionaler) Fernüberwachung

2 separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung, mit Einschaltstrombegrenzung zum Schutz Elektronik. Selbstjustierende Stromüberwachung als Verbraucherfunktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, elektrischer Anschluss über doppelpolige Steckklemmen für Leitungen bis 2,5mm²,

Anschlussspannung	:	230V 50-60Hz
Ausgangsspannung	:	230V AC/DC maximal 200W
Akku	:	LiFePo4 12,8V - 20Ah
Notbetrieb 1h	:	190W Verbraucherleistung
Notbetrieb 3h	:	60W Verbraucherleistung
Gehäuseausführung	:	für Wandmontage
		Schutzklasse I, Schutzart IP54
Abmessungen	:	H 688 x B 220 x T 173 mm (Typ PC2)
Farbe des Gehäuses	:	grau RAL 9006
Schlagfestigkeit	:	IK10
Gewicht mit Akku	:	7,50Kg

Typ / Bezeichnung : PGVG200 20 DC

0 St

.....

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.010 im IP65 Gehäuse, Leistung >200W (1h) / 90W (3h), Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST

Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei AC/DC tauglichen LED Leuchten und/oder Leuchten mit elektronischen Betriebsgeräten nach EN 60347-2-7. Versorgung der Leuchten im Netzbetrieb mit 230V AC und im Notbetrieb mit 220V DC max. 200W, geeignet für Entfernungen zwischen Versorgungs-gerät und Leuchte bis maximal 500m, eingebaut im mehrteiligen Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem Batteriefach. Gehäusedeckel mit abschließbarem Schnellverschluss, für Montage und Wartung seitlich klappbar.

technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, µProzessor gesteuertes Betriebsgerät mit AUTOTEST Funktion, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer wöchentlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, wahlweise manuell mittels Folientastatur auslösbar oder programmierbar mittels (optionaler) Fernüberwachung

2 separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung, mit Einschaltstrombegrenzung zum Schutz Elektronik. Selbstjustierende Stromüberwachung als Verbraucherfunktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, elektrischer Anschluss über doppelpolige Steckklemmen für Leitungen bis 2,5mm²,

Anschlussspannung	:	230V 50-60Hz
Ausgangsspannung	:	230V AC/DC maximal 200W
Akku	:	LiFePo4 12,8V - 35Ah
Notbetrieb 1h	:	200W Verbraucherleistung
Notbetrieb 3h	:	90W Verbraucherleistung
Gehäuseausführung	:	für Wandmontage
		Schutzklasse I, Schutzart IP54
Abmessungen	:	H 688 x B 220 x T 173 mm (Typ PC2)
Farbe des Gehäuses	:	grau RAL 9006
Schlagfestigkeit	:	IK10
Gewicht mit Akku	:	10,8Kg

Typ / Bezeichnung : PGVG200 35 DC

0 St

.....

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.01.010 im IP65 Gehäuse, Leistung 200W (3h), Ausgangsspannung 230V AC/DC, AUTOTEST

Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei AC/DC tauglichen LED Leuchten und/oder Leuchten mit elektronischen Betriebsgeräten nach EN 60347-2-7. Versorgung der Leuchten im Netzbetrieb mit 230V AC und im Notbetrieb mit 220V DC max. 200W, geeignet für Entfernungen zwischen Versorgungs-gerät und Leuchte bis maximal 500m, eingebaut im mehrteiligen Gehäuse aus Polycarbonat mit separatem Batteriefach. Gehäusedeckel mit abschließbarem Schnellverschluss, für Montage und Wartung seitlich klappbar.

technische Ausführung entsprechend VDE 0711 Teil 2.22 bzw. EN 60598-2-22, µProzessor gesteuertes Betriebsgerät mit AUTOTEST Funktion, selbst überwachend mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladung, Wandler und Verbraucherfunktionen, automatischer wöchentlicher Funktions- und jährlicher Brenndauertest, wahlweise manuell mittels Folientastatur auslösbar oder programmierbar mittels (optionaler) Fernüberwachung

2 separat schaltbare Ausgangskreise, wahlweise in Dauer oder Bereitschaftsschaltung, mit Einschaltstrombegrenzung zum Schutz Elektronik. Selbstjustierende Stromüberwachung als Verbraucher funktionskontrolle, automatische Abschaltung bei Übertemperatur, Überlast und Kurzschluss, Funktions- und Störungsanzeige über mehrfarbige LED, verzögerte Rückschaltung bei Netzwiederkehr, elektrischer Anschluss über doppelpolige Steckklemmen für Leitungen bis 2,5mm²,

Anschlussspannung	:	230V 50-60Hz
Ausgangsspannung	:	230V AC/DC maximal 200W
Akku	:	LiFePo4 12,8V - 70Ah
max. Leistung Notbetrieb 3h	:	200W
Gehäuseausführung	:	für Wandmontage
		Schutzklasse I, Schutzart IP54
Abmessungen	:	H 1000 x B 220 x T 173 mm (Typ PC3)
Farbe des Gehäuses	:	grau RAL 9006
Schlagfestigkeit	:	IK10
Gewicht mit Akku	:	19,1Kg
Typ / Bezeichnung	:	PGVG200 70 DC

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.01.040 vorstehende Versorgung mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)

0 St

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.050		vorstehende Versorgung mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)		
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.060		W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten und Notstromversorgungen mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Versorgungsgeräte, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)		
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.070		vorstehende Versorgung mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)		
	0 St			
Summe 1.01		PGVG 200 - Notlichtversorgungsgerät zum Betrieb von ein oder zwei getrennt schaltbare AC/DC tauglichen Leuchten		

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.04	PGVG200 Option			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.030	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.04	PGVG200 Option			
Summe 1	Ausschreibungstexte			

Projekt: 220V Notstromversorgung 200W für bis zu 2 DC geeignete Verbraucher

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstexte	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	