

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstext	2
1.01	VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC	2
1.02	VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST	3
1.03	VINATA ANGULAR Option	7
	Zusammenstellung	8

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Ausschreibungstext			
1.01	VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC			
1.01.010	Aludruckguss Anbauleuchten zur Beleuchtung und als Sicherheitsbeleuchtung			
	Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- oder Deckenmontage, Schutzart IP65, rechteckige Bauform, hochwertig Pulver beschichtet, matt schwarz oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm ²			
	Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss	
	Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal	
	Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65	
	Schlagfestigkeit	:	IK8	
	Befestigung	:	Wand- & Deckenmontage	
	Abmessungen (HxBxT)	:	275 x 180 x 75 mm	
	Nennspannung	:	230V AC/DC	
	Leistungsaufnahme AC	:	max.13,9 VA	
	Leistungsaufnahme DC	:	max. 8,4W	
	Leuchtmittel	:	60 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h	
	Lichtstrom	:	520lumen	
	Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß	
	Color Rendering Index	:	CRI >80	
	Typ / Bezeichnung	:	VT-A9 WD E220 9W4	
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.020	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.030	elektronisches Betriebsgerät für Sonderspannung 24V 48V 60V 110V			
	0 St			
Summe 1.01	VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC			

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02 **VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST**

1.02.010 **als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 3W (155Lm), Notbetrieb 3h**

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- oder Deckenmontage, Schutzart IP65, rechteckige Bauform, hochwertig Pulver beschichtet, matt schwarz oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)
Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand- & Deckenmontage
Abmessungen (HxBxT)	:	275 x 180 x 75 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DL max. 15VA - BS max. 5,4VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 4,8Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Leuchtmittel	:	60 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom (Netzbetrieb)	:	520lumen
Lichtleistung Notbetrieb	:	>155lumen (3W) (BLF 33%)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >80

Typ / Bezeichnung : VT-A9 WD M3E 3W4

0 St

.....

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.02.020		als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 5W (240Lm), Notbetrieb 3h		
		Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- oder Deckenmontage, Schutzart IP65, rechteckige Bauform, hochwertig Pulver beschichtet, matt schwarz oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²		
		Gehäusematerial : Aluminiumdruckguss		
		Farbe : matt schwarz (RAL9005)		
		Material Haube : Polycarbonat lichtdurchlässig opal		
		Gehäuseausführung : Schutzklasse I, Schutzart IP65		
		Schlagfestigkeit : IK8		
		Befestigung : Wand- & Deckenmontage		
		Abmessungen (HxBxT) : 275 x 180 x 75 mm		
		Nennspannung : 230V 50-60Hz		
		Leistungsaufnahme : DL max. 15VA - BS max. 7,2VA		
		Akku : LiFePO4 - 3,2V 9,6Ah		
		Notbetriebszeit : 3h		
		Leuchtmittel : 60 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h		
		Lichtstrom (Netzbetrieb) : 520lumen		
		Lichtleistung Notbetrieb : >240lumen (5W) (BLF 45%)		
		Lichtfarbe : 4000K neutral weiß		
		Color Rendering Index : CRI >80		
		Typ / Bezeichnung : VT-A9 WD M3E 5W4		
	0 St			

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.030 **als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 2W (210Lm), Notbetrieb 8h**

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- oder Deckenmontage, Schutzart IP65, rechteckige Bauform, hochwertig Pulver beschichtet, matt schwarz oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial : Aluminiumdruckguss
 Farbe : matt schwarz (RAL9005)
 Material Haube : Polycarbonat lichtdurchlässig opal
 Gehäuseausführung : Schutzklasse I, Schutzart IP65
 Schlagfestigkeit : IK8
 Befestigung : Wand- & Deckenmontage
 Abmessungen (HxBxT) : 275 x 180 x 75 mm
 Nennspannung : 230V 50-60Hz
 Leistungsaufnahme : DL max. 15VA - BS max. 7,2VA
 Akku : LiFePO4 - 3,2V 9,6Ah
 Notbetriebszeit : 8h
 Leuchtmittel : 60 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
 Lichtstrom (Netzbetrieb) : 520lumen
 Lichtleistung Notbetrieb : >210lumen (2W) (BLF 25%)
 Lichtfarbe : 4000K neutral weiß
 Color Rendering Index : CRI >80

Typ / Bezeichnung : VT-A9 WD M8E 2W4

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.040 **vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.050 **vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.060	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.080	Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung mit DLI-Z64			
	0 St			
Summe 1.02	VINATA ANGULAR Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST			

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.03	VINATA ANGULAR Option			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.010	LED's in Lichtfarbe warm weiß (3000K)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.020	Gehäuse in Sonderfarbe nach Vorgabe des Bauherrn (RAL****)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.030	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.040	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.03.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.03	VINATA ANGULAR Option			
Summe 1	Ausschreibungstext			

Projekt: VINATA ANGULAR Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstext	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	