

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

Inhaltsverzeichnis

1	Ausschreibungstexte	2
1.01	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC	2
1.02	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST	3
1.03	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, AUTOTEST für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200	7
1.04	VINATA ROUND Option	9
	Zusammenstellung	11

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1	Ausschreibungstexte			
1.01	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC			
1.01.010	Aludruckguss Anbauleuchten zur Beleuchtung und als Sicherheitsbeleuchtung			
	Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekorring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²			
	Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss	
	Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)	
	Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal	
	Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65	
	Schlagfestigkeit	:	IK8	
	Befestigung	:	Wand und Deckenmontage	
	Abmessungen (d x H)	:	270 x 87 mm	
	Nennspannung	:	230V AC/DC	
	Leistungsaufnahme AC	:	max.19,5 VA	
	Leistungsaufnahme DC	:	max. 17,8 W	
	Leuchtmittel	:	75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h	
	Lichtstrom	:	1180lumen	
	Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß	
	Typ / Bezeichnung	:	VT-R9 W E220 15W4	
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.01.020	mit Mischbetriebsbaustein für Sicherheitslichtgerät gemäß Vorbemerkung und Ausschreibungstext			
	0 St			
Summe 1.01	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, für zentrale Versorgung 230V 50Hz / 176-310V DC			

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02 **VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST**

1.02.010 **als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 3W (240Lm), Notbetrieb 3h**

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekorring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)
Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand und Deckenmontage
Abmessungen (d x H)	:	270 x 87 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DS max. 26,7VA - BS max. 5,4VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 4,8Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Leuchtmittel	:	75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom (Netzbetrieb)	:	1180lumen
Lichtleistung Notbetrieb	:	240lumen (3W) (BLF 20%)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >85

Typ / Bezeichnung : VT-R9 WD M3E 3W4

0 St

.....

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.020 **als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 5W (390Lm), Notbetrieb 3h**

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekorring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

- Gehäusematerial : Aluminiumdruckguss
- Farbe : matt schwarz (RAL9005)
- Material Haube : Polycarbonat lichtdurchlässig opal
- Gehäuseausführung : Schutzklasse I, Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit : IK8
- Befestigung : Wand und Deckenmontage
- Abmessungen (d x H) : 270 x 87 mm
- Nennspannung : 230V 50-60Hz
- Leistungsaufnahme : DS max. 26,7VA - BS max. 7,2VA
- Akku : LiFePO4 - 3,2V 9,6Ah
- Notbetriebszeit : 3h
- Leuchtmittel : 75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
- Lichtstrom (Netzbetrieb) : 1180lumen
- Lichtleistung Notbetrieb : 390lumen (5W) (BLF 30%)
- Lichtfarbe : 4000K neutral weiß
- Color Rendering Index : CRI >85

- Typ / Bezeichnung : VT-R9 WD M3E 3W4

0 St

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.02.030 **als selbstversorgte Sicherheitsleuchte 2W (225Lm), Notbetrieb 8h**

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekorring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)
Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand und Deckenmontage
Abmessungen (d x H)	:	270 x 87 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DS max. 26,7VA - BS max. 7,2VA
Akku	:	LiFePO4 - 3,2V 9,6Ah
Notbetriebszeit	:	8h
Leuchtmittel	:	75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom (Netzbetrieb)	:	1180lumen
Lichtleistung Notbetrieb	:	225lumen (2W) (BLF 19%)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >85
Typ / Bezeichnung	:	VT-R9 WD M8E 2W4

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.040 **vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DALI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag

1.02.050 **vorstehende Leuchte mit W-DALI Funkmodul für kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)**

0 St

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.060	W-DALI Funkmodul für bis zu 10 AUTOTEST Einzelbatterienotleuchten mit DALI Schnittstelle zum Einbau in Leuchten, Gerätedosen oder Aufputzverteiler, zur kabellose Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B.mit SEM128 DALI)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.070	vorstehende Leuchte mit Schnittstelle für DLI Fernsteuerung und Fernüberwachung (z.B. DLI-Z64)			
	0 St			
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.02.080	Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung mit DLI-Z64			
	0 St			
Summe 1.02	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, Einzelbatterie AUTOTEST			

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.03	VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, AUTOTEST für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200			
------	--	--	--	--

1.03.010	Sicherheitsleuchte 4W (300Lm), Einzelbatterie AUTOTEST, kabellose Fernüberwachung, 3h Notbetrieb			
----------	---	--	--	--

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekoring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)
Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand und Deckenmontage
Abmessungen (d x H)	:	270 x 87 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DS max. 26,7VA - BS max. 7,2VA
Technik	:	Einzelbatterie AUTOTEST
Überwachung	:	Kabellos, Zigbee Mesh, SEM 200
Akku	:	LiFePO4 - 6,4V 4,8Ah
Notbetriebszeit	:	3h
Leuchtmittel	:	75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom (Netzbetrieb)	:	1180lumen
Lichtleistung Notbetrieb	:	300lumen (4W) (BLF 24%)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >85
Typ / Bezeichnung	:	VT-R9 WD Z3E 4W4

0 St

.....

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
 LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.03.020

Sicherheitsleuchte 3W (240Lm), Einzelbatterie AUTOTEST, kabellose Fernüberwachung, 8h Notbetrieb

Aluminium-Druckguss-Leuchte für Wand- und Deckenmontage, Schutzart IP65, runde Ausführung mit leuchtendem Dekoring, hochwertig matt schwarz Pulver beschichtet, oder nach Wahl des Bauherren, schlagzähe Abdeckung aus Polycarbonat, für großflächige Ausleuchtung im Innen und Aussenbereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach VDE 0108, LED's in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Rückseitige Kabeleinführung, Anschlussklemmen für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Gehäusematerial	:	Aluminiumdruckguss
Farbe	:	matt schwarz (RAL9005)
Material Haube	:	Polycarbonat lichtdurchlässig opal
Gehäuseausführung	:	Schutzklasse I, Schutzart IP65
Schlagfestigkeit	:	IK8
Befestigung	:	Wand und Deckenmontage
Abmessungen (d x H)	:	270 x 87 mm
Nennspannung	:	230V 50-60Hz
Leistungsaufnahme	:	DS max. 26,7VA - BS max. 7,7VA
Technik	:	Einzelbatterie AUTOTEST
Überwachung	:	Kabellos, Zigbee Mesh, SEM 200
Akku	:	LiFePO4 - 6,4V 6,4Ah
Notbetriebszeit	:	8h
Leuchtmittel	:	75 * LED- mittlere Lebensdauer >50000h
Lichtstrom (Netzbetrieb)	:	1180lumen
Lichtleistung Notbetrieb	:	240lumen (2W) (BLF 20%)
Lichtfarbe	:	4000K neutral weiß
Color Rendering Index	:	CRI >85

Typ / Bezeichnung : VT-R9 WD Z8E 3H4

0 St

.....

Summe 1.03

VINATA ROUND Aludruckguss Anbauleuchten IP65, AUTOTEST für kabellose Fernüberwachung (ZIGBEE) mit SEM 200

.....

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.04	VINATA ROUND Option			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.010	LED's in Lichtfarbe warm weiß (3000K)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.020	Gehäuse in weiß RAL 9016			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.030	Gehäuse in Sonderfarbe nach Vorgabe des Bauherrn (RAL****)			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition mit Gesamtbetrag				
1.04.040	Bewegungssensor 360° zur Bewegungs- und Helligkeit abhängigen Einschaltung der LED im Netzbetrieb			
	0 St			
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.050	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 40mm Durchmesser für Montagehöhe bis 3,5m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.060	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 70mm Durchmesser für Montagehöhe bis 6,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart
LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
1.04.070	Stromkreis-Bezeichnungsschilder graviert, 140mm Durchmesser für Montagehöhe bis 13,0m			
	zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend DIN 1450			
	0 St			nur EP
Summe 1.04	VINATA ROUND Option			
Summe 1	Ausschreibungstexte			

Projekt: VINATA ROUND Aluminium Druckgussleuchte hohe Schutzart

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstext (Auf Anfrage im .rtf oder .xml Format verfügbar)

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
1	Ausschreibungstexte	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	