

DISPLAY DSL

Großtransparente aus Aluminiumprofil



- Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Schutzart IP43
- Wahlweise in Standardgrößen oder Größe nach Kundenvorgabe
- Gehäuse für Leuchtmittelwechsel werkzeuglos zu öffnen
- Befestigungszubehör für Wand- und Pendelmontage
- Kabeleinführungen von oben und seitlich
- 1- oder 2-seitig, Beschriftung nach Vorgabe
- Auch als Warnleuchte mit Blinkfunktion
- Geeignet zum Anschluss an Zentral Batterieanlagen
- Optional: selbstversorgt mit Notlichtfunktion



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse: Aluminiumprofil
 Farbe: Eloxiert (Option: Pulverbeschichtet nach RAL)
 Displayscheibe: Polycarbonat, 2,5 mm
 Piktogramme: selbstklebend, transluzent, Zuschnitt oder Siebdruck
 Reflektor: Polycarbonat
 Schutzart: IP43
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandmontage
 Zubehör: Aluminium Pendel
 Temperaturbereich: -20° bis +45°C

Größe (L x H x T)

A = 525 x 165 x 84 mm
 B = 650 x 335 x 84 mm
 C = 740 x 210 x 84 mm
 D = 1260 x 282 x 84 mm
 E = 1260 x 380 x 84 mm
 F = 1260 x 655 x 84 mm
 K = 1560 x 420 x 84 mm
 L = 1560 x 655 x 84 mm

Leuchtmittel

12 LED (6W 600lm)
 12 LED (12W 1200lm)
 12 LED (12W 1200lm)
 24 LED (12W 1200lm)
 24 LED (18W 1800lm)
 48 LED (24W 2400lm)
 48 LED (24W 2400lm)
 48 LED (24W 2400lm)

Bestellcode	Gehäuse (Größe)	Farbe	Montage	Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Lumen	BLF (%)	Beschriftung
Leuchten für zentrale Versorgung, 230V AC/DC									
DSL A 0 D E220 LW 1F1	A=525x165x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	-	12*LED	-	600	100	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL B 0 D E220 LW 1F1	B=650x335x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	-	12*LED	-	1200	100	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL C 0 D E220 LW 1F1	C=740x210x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	-	12*LED	-	1200	100	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL D 0 D E220 LW 1F1	D=1260x282x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	-	24*LED	-	1200	100	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL E 0 D E220 LW 1F1	E=1260x380x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	-	24*LED	-	1800	100	1F1=1-seitig, 1-farbig
Leuchten mit Notlichtmodul (M3L), 3W Leistung im Notbetrieb									
DSL A 0 D M3L LW 1F1	A=525x165x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	3=3h	12*LED	NiMh	600	33	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL B 0 D M3L LW 1F1	B=650x335x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	3=3h	12*LED	NiMh	1200	33	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL C 0 D M3L LW 1F1	C=740x210x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	3=3h	12*LED	NiMh	1200	33	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL D 0 D M3L LW 1F1	D=1260x282x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	3=3h	24*LED	NiMh	1200	16	1F1=1-seitig, 1-farbig
DSL E 0 D M3L LW 1F1	E=1260x380x84 mm	0=silber eloxiert	D=Decke	3=3h	24*LED	NiMh	1800	16	1F1=1-seitig, 1-farbig
Auf Anfrage: Größe nach Kundenvorgabe Weiß: Ersetze 0 mit 1 Wand: Ersetze D mit W Individuelle Beschriftung: 1F1=1-seitig, 1-farbig 1F2=1-seitig, 2-farbig 2F1=2-seitig, 1-farbig 2F2=2-seitig, 2-farbig									

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung



Beispiele: Beschriftung nach Kundenvorgabe



Zubehör

Bestellnummer
315700015

Beschreibung
Blinkrelais, externe Ansteuerung

Bestellnummer
697134710
EGV15-NB-V3

Beschreibung
Pendelpaar 50 cm mit Baldachin und Zubehör
Notstromversorgung, Autotest 220V, externe Box,
12W, Notbetrieb 3h (1h)