

Beschreibung	LED	DS	schaltbar	BLF	BS	Option/Akku	Bestellcode	€
ARUNA - Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau, runde Blende, weiß, IP21, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,0m	1 * 2W	240 lm	N	100 %	240 lm		AN RA1 ED E220 LN	76,00 €
<i>Asymmetrische Linse für die Ausleuchtung von Wegen bis 5,0m Montagehöhe = ersetze RA1 durch RB1</i>							Mehrpreis	-
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 8,0m	2 * 2W	480 lm	N		120-480 lm	Lichtleistung einstellbar	AN RF1 ED E220 4W4	88,00 €
<i>Asymmetrische Linsen für die Ausleuchtung von Wegen bis 9,5m Montagehöhe = ersetze RF1 durch RW1</i>								-
<i>Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260 = ersetze E220 mit CA220</i>			J		240-480 lm	Lichtleistung einstellbar		Mehrpreis 56,00 €
<i>Mit zugentlastetem Gehäuse für beigestellten Mischbetriebsbaustein = ersetze E220 mit CX220</i>								Mehrpreis 30,00 €
ARUNA - Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau, runde Blende, weiß, IP21, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,25m	1 * 1W	140 lm	J	100 %	140 lm	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	AN RA1 ED AX3 LN	160,00 €
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,25m	1 * 1W	140 lm	J	100 %	140 lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	AN RA1 ED AX8 LN	176,00 €
<i>Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AX* durch AX*DA</i>							Mehrpreis	30,00 €
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,75m	1 * 2W	240lm	J	100 %	240lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	AN RA1 ED AM3 2W4	204,00 €
<i>Asymmetrische Linse für die Ausleuchtung von Wegen bis 4,5m Montagehöhe = ersetze RA1 durch RB1</i>							Mehrpreis	-
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 6,5m	2 * 2W	440 lm	J	60 %	270 lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	AN RF1 ED AM3 3W4	232,00 €
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,5m	2 * 2W	440 lm	J	26 %	120 lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	AN RF1 ED AM8 1W4	232,00 €
<i>Asymmetrische Linsen für die Ausleuchtung von Wegen bis 7,5m Montagehöhe = ersetze RF1 durch RW1</i>							Mehrpreis	-
<i>Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AM* durch AM*DA</i>							Mehrpreis	54,00 €
ARUNA - Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau, runde Blende, weiß, IP21, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch								
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,75m	1 * 2W	240lm	J	100 %	240 lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	AN RA1 ED FM3 2W4	310,00 €
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,0m	1 * 2W	240lm	J	>40%	120 lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	AN RA1 ED FM8 1W4	326,00 €
<i>Asymmetrische Linse für die Ausleuchtung von Wegen bis 4,5m Montagehöhe = ersetze RA1 durch RB1</i>							Mehrpreis	-
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 6,5m	2 * 2W	440 lm	J	60 %	270 lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	AN RF1 ED FM3 3W4	338,00 €
Symmetrische Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 3,5m	2 * 2W	440 lm	J	26 %	120 lm	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	AN RF1 ED FM8 1W4	338,00 €
<i>Asymmetrische Linsen für die Ausleuchtung von Wegen bis 7,5m Montagehöhe = ersetze RF1 durch RW1</i>							Mehrpreis	-
ARUNA Option (alle Ausführungen)								
<i>Quadratische Blende = ersetze R* mit Q*</i>							Mehrpreis	-
<i>Lichtfarbe kaltweiß (>5500K) = ersetze W4 mit W5</i>							Mehrpreis	-