


RF22 / RF30 - LED Leuchtmittel

Leuchten mit 6W/8W T5 umrüsten auf LED (z.B in Zentralbatterieanlagen)



- Schnelle und preiswerte Umrüstung von 6 und 8W T5 Röhren auf energiesparende LED
- KEIN Vorschaltgerät erforderlich - Direkter Anschluss an Versorgungsspannung
- Geeignet für 230V Netzspannung und 220V Gleichspannung (176V bis 274V)
- Geeignet zum Betrieb in Zentralbatterieanlagen (auch mit Mischbetriebsbaustein)
- Einfachste Montage - Verwendung der vorhandenen G5 Fassungen
- Einfacher Wechsel des Leuchtmittels
- Reduzierter Verbrauch bei vergleichbarer Lichtleistung 3,5W >260lm (RF22) / 4,0W >350lm (RF30)
- LED Leuchtmittel - Lebensdauer > 35000h (bei 20°C)
- Verfügbar in Lichtfarbe 4000K (840), CRI >80,
- Rundum abstrahlend durch 2 seitige LED Bestückung
- Bruchsicheres, opales Polycarbonat



Technische Daten

Mechanisch

Gehäuse: Kunststoffrohr Polycarbonat
 Farbe: Frost
 Schutzart: IP21
 Schutzklasse: II
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: 2 x Fassung G5
 Maße (LxØ): RF22: 220 x 18 mm (40 LED)
 RF30: 300 x 18 mm (50 LED)

Elektrisch

Eingangsspannung: 220V-240V 50/60Hz - 176-272VDC
 Verbrauch RF22: AC 3,45VA (280lm)
 DC 2,75W (260lm)
 Verbrauch RF30: AC 4,0VA (370lm)
 DC 3,0W (350lm)
 Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
 Lichtfarbe: 4000K (neutral weiß / 840)

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	€
RF - LED Leuchtmittel für Direktanschluss 220V AC/DC							
RF22 N	T5 Retrofit Leuchtmittel 220mm (840)	40°0,1W	280lm	J	>260lm	>90 %	32,00
RF30 N	T5 Retrofit Leuchtmittel 300mm (840)	50°0,1W	370lm	J	>350lm	>90 %	36,00


Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

RF22



RF30



Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
713500010	Durchsteckfassung G5, Ausschnitt 10x20 mm	0,60	910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
713500100	Fassung G5 flach, mit Rastfüßen	0,90	910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
713517000	Fassung G5 hoch, zum Aufschauben	1,00			