

USL 6 / USL 8 - Umrüstset 6/8 W T5 auf LED

Zur Reduzierung von Betriebs- und Wartungskosten



- Einfache Umrüstung, geringer mechanischer Aufwand
- Vorhandene Fassungen können verwendet werden
- Variable Abstrahlrichtung durch abnehmbare, in 5° Schritten positionierbare Endkappen
- Gleichmäßige Abstrahlung durch mattierte LED Abdeckung
- Röhre mit Aluminiumprofil für optimale Wärmeabstrahlung
- Lichtleistung Einzelbatterie von 70 bis 300 Lumen
- Lichtleistung Zentralbatterie bis 250 Lumen
- Lieferumfang Zubehör = Netz-Anschlussklemme und 2 * G5 Fassung/Einzelbatterie mit Prüftaster & Ladekontroll LED



Technische Daten

Leuchtmittel

Gehäuse: Aluminiumprofil
 Farbe: silber eloxiert
 Abdeckung: Polycarbonat, mattiert
 Schutzart: IP21
 Maße (LxØ): 220 x 16 mm (18*LED, USL6)
 300 x 16 mm (24*LED, USL8)
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230V 0-60Hz
 Leistung (einstellbar):
 240mA = 80lm
 350mA = 120lm
 420mA = 145lm
 650mA = 225lm
 700mA = 245lm

Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230V 0-60Hz
 Anschlussleistung: Dauerschaltung max. 9,2W (18,4VA)
 Leistung: (Z, ZX & X)
 Netzbetrieb: 1,7W / 170lm (Z & ZX), 3W / 300lm (X)
 Notbetrieb BLF40%: 0,7W / 70lm (Z & ZX), 1,2W / 120lm (X) (z.B. für Rettungszeichenleuchten (RL))
 Notbetrieb BLF100%: 1,7W / 170lm (Z & ZX), 3W / 300lm (X) (z.B. für Sicherheitszeichenleuchten (SL))
 Ladezeit: < 20h

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€	
USL - LED Leuchtmittel zur Umrüstung vorhandener Leuchten, für zentrale Versorgung 230V AC/DC										
USL6 E220 SL	Länge 220mm (entsprechend T5-6W)	18 * 0,1W	80 bis 245lm	N	80 bis 245lm	100%		Leistung einstellbar	56,00	
USL8 E220 SL	Länge 300mm (entsprechend T5-8W)	24 * 0,1W	80 bis 245lm	N	80 bis 245lm	100%		Leistung einstellbar	58,00	
Mischbetriebsbaustein für LPS260, mit Schalteingang oder Netzwächter = ersetze E220 durch CA220									Mehrpri	48,00
AC/DC Sonderspannung: 110V = ersetze E220 mit E110 - 60V = ersetze E220 mit E060 - 48V = ersetze E220 mit E048 - 24V = ersetze E220 mit E024									Mehrpri	32,00
USL - LED Leuchtmittel zur Umrüstung vorhandener Leuchten, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb										
USL6 Z3 RL	Manueller Test (220mm)	18 * 0,1W	170lm	N	70lm	40%	NiCd 3,6V 0,9Ah		90,00	
USL6 ZX3 RL	AUTOTEST, 3h (220mm)	18 * 0,1W	170m	J	70lm	40%	NiCd 3,6V 0,9Ah		104,00	
USL6 ZX3DA RL	AUTOTEST, 3h, DLI Überwachung (220mm)	18 * 0,1W	170lm	J	70lm	40%	NiCd 3,6V 0,9Ah		134,00	
Länge 300mm (entsprechend T5-8W) = ersetze USL6 mit USL8									Mehrpri	2,00
voller Lichtstrom im Notbetrieb = ersetze RL mit SL									Mehrpri	18,00
USL - LED Leuchtmittel zur Umrüstung vorhandener Leuchten, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb										
USL6 AH3 SL	AUTOTEST, 3h (220mm)	18 * 0,1W	120lm	N	120lm	100%	LiFePo4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	120,00	
USL6 AX3 SL	AUTOTEST, 3h (220mm)	18 * 0,1W	120lm	J	120lm	100%	LiFePo4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	128,00	
USL6 AX3DA SL	AUTOTEST, 3h, DLI Überwachung (220mm)	18 * 0,1W	120lm	J	120lm	100%	LiFePo4 3,2V 1,5Ah	8h BLF40%	158,00	
Länge 300mm (entsprechend T5-8W) = ersetze USL6 mit USL8									Mehrpri	2,00

Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßezeichnung


USL6



USL8



SKU12 / SKL24-60



AH3 / AX3 / CA220 / ZX3

