


CONTURA CL6 / CL8

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen



- Hochwertiges, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Einfache Montage mit hohem Anschlusskomfort (Leuchtgehäuse zum aufstecken auf montiertes und elektrisch verbundenes Basisteil)
- Einfache Wartung, werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung
- Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
- moderne LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
- Automatischer Selbsttest bei Einzelbatterieausführung
- Option: Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung „DLI-Z64“
- AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: verzinktes Stahlblech
 Blende: weiß (RAL 9016) / RAL nach Vorgabe
 Displayscheibe: Acrylglas
 Piktogrammfolien: PET
 Schutzart: IP32
 Schutzklasse: I
 Montage: Wandanbau, Deckenanbau
 Maße (LxTxH): 258 x 53 x 76 mm (Gehäuse CL6)
 240 x 128 x 10 mm (Scheibe CL6)
 Maße (LxTxH): 383 x 53 x 76 mm (Gehäuse CL8)
 320 x 173 x 10 mm (Scheibe CL8)

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: LED max. 2,4W
 Anschlussleistung AC: 4,6VA
 Anschlussleistung DC: 1,9W

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel CL6: 12 * LED 0,1W / 2,4W
 CL8: 18 * LED 0,1W / 2,4W
 Leistungsaufnahme:
 AX3/AX8 / FM3 DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA
 FM8 DS max. 10,0VA
 BS max. 5,4VA

Zubehör
 (für Deckenmontage): Zentralpendel, Kettenbefestigung,
 Pikto-Set Ausleger (90° gedreht)

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
CONTURA - Metall-Gehäuse weiß für Deckenmontage, IP32, für zentrale Versorgung 230V AC/DC									
CL6 1 D E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			116,00
CL6 1 D CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 25m für LPS260	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF 100%	152,00
CL8 1 D E220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,1W	200cd/m ²	N	200cd/m ²	100%			134,00
CL8 1 D CA220 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 34m für LPS260	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	>80cd/m ²	40%		BLF 100%	170,00
CONTURA - Metall-Gehäuse weiß für Deckenmontage, IP32, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb									
CL6 1 D AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 25m	12 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	8h - BFL 40%	164,00
CL8 1 D AX3 SL 20	Rettungszeichenleuchte EKW 34m	18 * 0,1W	200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 1,6Ah	8h - BFL 40%	182,00
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze AX3 durch AX3-DA								Mehrpreis	30,00
CONTURA - Metall-Gehäuse weiß für Deckenmontage, IP32, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch									
CL6 1 D FM3 SL 20	RZ-Leuchte EKW 25m, 3h Notbetrieb, für RC250	12 * 0,1W	>200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah		298,00
CL8 1 D FM3 SL 20	RZ-Leuchte EKW 34m, 3h Notbetrieb, für RC250	18 * 0,1W	>200cd/m ²	J	200cd/m ²	100%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah		316,00
Notbetriebsdauer 8h = ersetze FM3-SL durch FM8-RL								Mehrpreis	16,00
CONTURA - Option (alle Ausführungen)									
Leuchte für Wandmontage = ersetze 1D durch 1W								Mehrpreis	-


Zur Ermittlung weiterer Ausführungen nutzen Sie online unseren Bestellcode-Konfigurator auf www.er-elektronik.de

Maßzeichnungen

CL6 Wandmontage




CL6 Ausleger hochkant



CL8 Wandmontage



CL8 Ausleger hochkant




CL6 Deckenmontage



CL8 Deckenmontage



Zentral Pendel



Piktogramm-Folien-Set:



Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€	Bestell Nr.	Beschreibung	€
897402425	Piktogrammset 24 (CL6)	18,00	UB-ZP05	Zentral-Pendel 1 x M13, 50cm	24,00
897403425	Piktogrammset 24 (CL8)	18,00	UB-ZP10	Zentral-Pendel 1 x M13, 100cm	26,00
897403435	Piktogrammset 29 (Ausleger) (CL6)	18,00	697150014	3-Ph Stromschienen Adapter für alle gängigen Stromschienen	48,00
897403436	Piktogrammset 29 (Ausleger) (CL8)	18,00	910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
697054000	Universal Kettenbefestigung	4,00	910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.