




Sicherheitsleuchte für Wandmontage

- stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech,
- zweckmäßiges, zeitloses Design
- hochwertige Pulverbeschichtung RAL9010 (oder nach Wahl)
- 2 Schutzarten für den Einsatz im Innenbereich (IP41) oder im Außenbereich (IP65)
- leistungsstarkes 2W LED Leuchtmittel mit ca. 300lm in Lichtfarbe 4000K
- mit Linsen für die Ausleuchtung von Flächen- oder Wegen
- Betriebsgeräte auf Reflektor für Schnellmontage
- Anschlussklemmen geeignet für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgeräte für Zentralbatterie (mit und ohne Mischbetrieb)
- AUTOTEST Elektronik für langlebige LiFePO4 Akkus
- Option :
 - Fernüberwachung wahlweise kabellos (Wireless) oder kabelgebunden (DALI)
 - Spezial Akku für Einsatz in erweitertem Temperaturbereich



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Stahlblech verzinkt
 Farbe: Pulverbeschichtung, weiß RAL9016
 Schutzart: IP41/IP65
 Schutzklasse: I
 Schalfestigkeit: IK10
 Montage: Wandanbau
 Maße (HxBxT): 220 x 220 x 60 mm
 Zubehör: Zusatzgehäuse für seitliche Kabeleinführung, Akku-Heizung für Temperatur bis -20°C

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel (LN): 1*LED / max. 2,4W
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA
 Anschlussleistung DC: max. 3,3W
 Leuchtmittel (4W4): 2*LED / max. 4,8W
 Anschlussleistung AC: max. 9,3VA
 Anschlussleistung DC: max. 6,2W

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leistungsaufnahme: 1*LED / max 2,4W
 AX3 LN DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA
 Leistungsaufnahme: 2*LED / 4,8W max.
 *M3 3W4 DS max. 15,0VA
 BS max. 5,4VA

Beschreibung	LM	DS	L' Schalt-Eingang	BLF	BS	Option	Akku	Bestellcode
NARADA Sicherheitsleuchte, Wandmontage - verzinktes Stahlblech, IP41, Pulver beschichtet RAL9016, rückseitige Kabeleinführung, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
mit breit strahlender Linse sym. Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,25m		330 lm			330 lm			ND A1 W2 E220 LN
mit asymmetrischer strahlender Linse, für Rettungsweg Ausleuchtung bis 6,0m	1 * 2W	295 lm	N	100 %	295 lm			ND B1 W2 E220 LN
mit tief strahlender Linse sym. Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 10,0m		305 lm			305 lm			ND S1 W2 E220 LN
Zum Anschluss an LPS260			J		240-440 lm			ersetze E220 mit CA220
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSÜ etc.)								ersetze E220 mit C*220
NARADA Sicherheitsleuchte, Wandmontage - verzinktes Stahlblech, IP41, Pulver beschichtet RAL9016, rückseitige Kabeleinführung, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS								
mit breit strahlender Linse sym. Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 4,25m		250 lm			250 lm			ND A1 W2 AX3 LN
mit asymmetrischer strahlender Linse, für Rettungsweg Ausleuchtung bis 6,0m	1 * 2W	240 lm	N	100 %	240 lm	8h - BLF 40%	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	ND B1 W2 AX3 LN
mit tief strahlender Linse sym. Lichtverteilung für Flächen, Montagehöhe bis 10,0m		240 lm			240 lm			ND S1 W2 AX3 LN
DLI Fernüberwachung - Kabelgebunden mit DLI-Z64 (max. 64 Leuchten je Zentrale)								ersetze AX* mit AX*DA
DLI2 Fernüberwachung (ab 03.2025) - DALI oder/und Wireless DALI mit SEM DALI (je Zentrale 2 * 64 Leuchten)								ersetze AX* mit AX*D2
Einbaumodul (Wireless-DALI) max. 10 Notleuchten mit D2 Interface								WIDA2-M
Programmierung, Statusabfrage, man. Testauslösung über Handy-App							LiFePO4 3,2V 3,2Ah	ersetze AX3 LN mit WL3 LN
NARADA - Zubehör (Einzelbatterie)								
Akkuheizung für Temperaturen bis -20° ACHTUNG schützt nicht vor hohen Temperaturen z.B. durch Sonneneinstrahlung								827970790
NARADA - Optionen (Alle Ausführungen)								
Mit zusätzlichem Unterbaugeschäule für seitliche Kabeleinführung								ersetze W2 mit W2A
Schutzart IP65								ersetze W2 mit W7
Gehäuse in Anthrazitgrau (RAL7016)								ersetze ND*1 mit ND*9


Alle technischen Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

Maßzeichnung

Narada ND




Bohrplan




Maßzeichnung

Narada ND mit Zusatzgehäuse
 Art.-Nr.: 827970765



Bohrplan



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-40	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviiert nach Vorgabe)	SKB-70