Stromkreis-Bezeichnungsschilder

individuell graviert in 40mm, 70mm und 140mm Durchmesser



Stromkreis-Bezeichnungsschilder mit Leuchtennummer, Stromkreis und Verteiler zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung entsprechend Norm DIN/VDE 0100-0560.

Nach DIN 1450 geeignet für Montagehöhen bis zu 3,5m (Ø 40mm), 6,0m (Ø 70mm) und 9,0m (Ø 140mm), aus ABS-Kunststoff mit UV-Schutz, geeignet für die Verwendung im Innen- und Aussenbereich, matte, refelxionsarme Oberfläsche mit selbstklebender Rückseite zur Befestigung auf ebenen Untergrund, oder mit 2 Vorgefrästen Befestigungsbohrungen (1,2mm) für Drahtstifte oder schrauben.

SIBE 24 1 8 12 A67MP 200MP Adhesive 1400E A67MP 200MP Adhesive 1400E A47MP 200MP Adhesive A47MP A47M



Ansicht Tafel mit fortlaufenden Leuchtennummern

Technische Daten

Material: ABS-Kunststoff, auch für den Aussenbereich (mit UV-Schutz)

Oberfläche: matt und reflektionsarm

Durchmesser: 40mm 70mm 140mm Materialstärke: 1.6 mm

Montage: Selbstklebende Rückseite (für ebene Untergründe),

vorgefräste Befestigungspunkte für Drahtstifte oder

Schrauben

Temperaturbeständig: bis 60 °C

Beschreibung	Abmessung	Einteilung	Obere Hälfte Zeichen	Auftrags menge	Beschreibung	Abmessung	Einteilung	Obere Hälfte Zeichen	Auftrags menge
Stromkreis-Bezeichnungsschilder zur dauerhaften Kennzeichnung von Leuchten der Notbeleuchtung									
zu verwenden nach DIN 1450 bis Montagehöhe 3,5m	SKB-40	2Z = 2 geteilt mit UV Nr. Leuchten Nr. 3Z = 3 geteilt mit UV Nr. Kreis Nr. Leuchten Nr.	Zeichen 1-5 (z.B: BS, DS, SIBE, 1 - 100, UV1 – UV100) Zeichen 6-10 (z.B: LPS260, UV 1.0G, UV 1.0G Li.)	1-7	zu verwenden nach DIN 1450 bis Montagehöhe 6,0m	SKB-70	2Z = 2 geteilt mit UV Nr. Leuchten Nr. 3Z = 3 geteilt mit UV Nr. Kreis Nr. Leuchten Nr.	Zeichen 1-5 (z.B: BS, DS, SIBE, 1 - 100, UV1 – UV100) Zeichen 6-10 (z.B: LPS260, UV 1.OG, UV 1.OG Li.)	1-4
				8-14					5-8
				15-21					9-12
				22-35					13-20
				36-49					21-28
				50-63					29-36
				64-84					37-44
				85-105					45-60
				Ab 106					Ab 61
zu verwenden nach DIN 1450 bis Montagehöhe 9,0m	SKB-140	2Z = 2 geteilt mit UV Nr. Leuchten Nr.	Zeichen 1-5 (z.B: BS, DS, SIBE, 1 - 100, UV1 – UV100)	1-2					
				3-4					
				5-6					
				7-10					
				11-16					
		3Z = 3 geteilt mit UV Nr. Kreis Nr. Leuchten Nr.	Zeichen 6-10 (z.B: LPS260, UV 1.OG, UV 1.OG Li.)	17-24					
				25-32					
				33-40					
				Ab 41					

Gern bieten wir auch andere Größen an (z.B. für Montagehöhen über 6m) Wiederverkäuferrabatt auf Anfrage.

Alle Ausführungen und Preise finden Sie als registrierter Nutzer in unserem Produkt-Konfigurator unter www.er-elektronik.de

